

<b><u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u></b>  <b>APOIO PARA BRAÇOS E PUNHOS</b>	<b>Nº: M.E. 001</b>
	EMIÇÃO: 18/01/2010
	REVISÃO:

## **1. DESTINAÇÃO**

Acessório complementar nos postos de trabalho com microcomputadores e/ou mesas de escritório.

## **2. REQUISITOS GERAIS (VER DESENHO EM ANEXO)**

### **2.1. DESCRIÇÃO**

O apoio para braços e punhos será estofado, com dispositivo para fixação ao tampo das mesas.

Terá formato recortado de modo a permitir aproximação do corpo e apoio total dos antebraços.

### **2.2. MATERIAL**

- Estrutura: Reforçada em madeira compensada proveniente de reflorestamento, ou resina de material plástico.
- Distanciador: Madeira maciça proveniente de reflorestamento, ou resina de material plástico reforçado.
- Chapa de fixação: Aço carbono com tratamento antiferruginoso (preferivelmente fosfatização química).
- Estofamento: Em espuma expandida e recortada, espessura aproximada de 30 mm e densidade mínima de 35 kg/m<sup>3</sup>.
- Revestimento: Em couro sintético com forro de algodão, cor “da mesa”, sem costuras.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e MODERNIZAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
DIVISÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR  
SEÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA

### 2.3. CONSTRUÇÃO

A fixação do apoio será com parafusos tipo Allen com diâmetro 1/4", utilizando-se porcas ou roscas com garras cravadas na estrutura.

## 3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

### 3.1. DIMENSÕES

- Espessura: aprox. 40 mm;
- Profundidade total: aprox. 300 mm;
- Largura:
  - Modelo para Teclado: aprox. 610 mm;
  - Modelo para Teclado e Mouse: aprox. 810 mm.

Alternativamente poderão ser observadas propostas que contemplem Apoios Para Braços e punhos diferenciados do modelo referencial desde que, com a aprovação do SESMT, mediante teste de utilização e, com funcionalidade e robustez compatíveis a sua aplicação.

## 4. EMBALAGEM

Deverá ser acondicionado conforme praxe do fabricante devendo garantir proteção durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em vigor.

Deverá ainda, para os apoios fornecidos desmontados, acompanhar manual com instruções de montagem comprometendo-se inclusive a providenciar as respectivas montagens (sem ônus para a PMG) no período máximo de 10 (dez) dias úteis após a solicitação da unidade requisitante.



**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e MODERNIZAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**  
**DIVISÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR**  
**SEÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA**

## **5. GARANTIA**

Garantia total mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega.

### **5.1. MARCAÇÃO**

Deverá apresentar selo, etiqueta ou carimbo com dimensões mínimas de 50 x 50 mm, aposto na face inferior do tampo contendo identificação do fabricante, data de fabricação e campo para preenchimento da data de entrega.

## **6. AMOSTRA / CATÁLOGO**

Por ocasião da licitação deverá ser apresentado catálogo ou informativo técnico do produto ofertado.

### **6.1. AMOSTRA / PROTÓTIPO**

A empresa classificada provisoriamente em 1ª lugar será convocada pela comissão julgadora para apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, amostra ou protótipo do apoio ofertado; que deverá ser entregue e devidamente montada no local e horário indicado pela unidade requisitante.

## **7. RECEBIMENTO**

Por ocasião da entrega serão inspecionadas todas as unidades adquiridas, para verificação dos itens especificados.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ELABORADO POR

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
REVISADO POR

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
APROVADO POR

ANEXO

