



<b><u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u></b>  <b>SUORTE COM REGULAGEM DE ALTURA PARA APOIO DE VÍDEO</b>	<b>Nº: M.E. 020</b>
	EMIÇÃO: 03/02/2010
	REVISÃO:

## **1. DESTINAÇÃO**

Acessório complementar nos postos de trabalho com microcomputadores.

## **2. REQUISITOS GERAIS (VER DESENHO EM ANEXO)**

### **2.1. DESCRIÇÃO**

O suporte será composto de base e bandeja com sistema de elevação contendo dispositivo ajustável para contra-balançar o peso do monitor. A base terá pés ou revestimento de proteção de modo a evitar danos à superfície da mesa onde ficar apoiada. A bandeja terá revestimento em material que dificulte a movimentação acidental do monitor.

### **2.2. MATERIAL**

Constituído em tubos e/ou chapas de aço dobradas, com tratamento antiferruginoso (preferivelmente fosfatização química) e preparação para pintura. Processo sujeito à inspeção quanto ao tratamento de efluentes e/ou licença de funcionamento da empresa, emitida por órgão fiscalizador reconhecido.

### **2.3. PINTURA**

- Pintura em esmalte sintético ou epóxi-pó/híbrido, na cor bege ou tons claros;
- Processo (de referência): deposição eletrostática com secagem em estufa.

### **3. REQUISITOS ESPECÍFICOS**

#### **3.1. DIMENSÕES**

- Espessura das chapas da bandeja, sistema de elevação e reforços da base: aprox. 2,25 mm;
- Tubos da estrutura (referencia): seção quadrada de aprox. 20 mm, espessura min. 1,5 mm;
- Da estrutura: aprox. 250 x 340 mm;
- Da bandeja: aprox. 300 x 350 mm;
- Altura do suporte recolhido: min. 100 mm;
- Curso de elevação: min. 150 mm.
- Alternativamente poderão ser observadas propostas que contemplem Suporte Com Regulagem De Altura Para Monitores De Vídeo diferenciados do modelo referencial desde que, com a aprovação do SESMT mediante teste de utilização e, com funcionalidade, facilidade de utilização, estabilidade e robustez compatíveis a sua aplicação.

#### **4. EMBALAGEM**

Deverá ser acondicionado conforme praxe do fabricante devendo garantir proteção durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em vigor. Deverá ainda, para os suportes fornecidos desmontados, acompanhar manual com instruções de montagem comprometendo-se inclusive a providenciar as respectivas montagens (sem ônus para a PMG) no período máximo de 10 (dez) dias úteis após a solicitação da unidade requisitante.



## 5. GARANTIA

Garantia total mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega.

- Marcação: Deverá apresentar selo, etiqueta ou carimbo com dimensões mínimas de 50 x 50 mm, contendo identificação do fabricante, data de fabricação e campo para preenchimento da data de entrega.

## 6. AMOSTRA / CATÁLOGO

Por ocasião da licitação deverá ser apresentado catálogo ou informativo técnico do produto ofertado.

### 6.1. AMOSTRA / PROTÓTIPO

A empresa classificada provisoriamente em 1ª lugar será convocada pela comissão julgadora para apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, amostra ou protótipo do suporte ofertado; que deverá ser entregue e devidamente montada no local e horário indicado pela unidade requisitante.

## 7. RECEBIMENTO

Por ocasião da entrega serão inspecionadas todas as unidades adquiridas, para verificação dos itens especificados.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ELABORADO POR

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
REVISADO POR

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
APROVADO POR

ANEXO

